


Tubería para Cerca e Invernadero

Marca Rymco®



Tubo mecánico soldado por resistencia eléctrica de alta frecuencia con costura longitudinal, aplicándole tres capas de recubrimiento anticorrosivo en el exterior, incluyendo galvanizado por inmersión exterior y una capa interior rica en Zinc al 90%.



Tipo Nominal	Diámetro		Calibre #	Espesor Pulg.	Peso Kg/mt	Piezas x Atado
	Pulg.	mm.				
1 3/8	1.315	33	22	0.0299	0.626	91
			21	0.0320	0.670	
			20	0.0350	0.730	
			18	0.0470	0.962	
			16	0.0590	1.193	
1 1/2	1.500	38	22	0.0299	0.716	102
			21	0.0320	0.770	
			20	0.0350	0.832	
			18	0.0470	1.103	
			16	0.0590	1.374	
1 5/8	1.660	42	22	0.0299	0.790	102
			21	0.0320	0.850	
			20	0.0350	0.930	
			18	0.0470	1.224	
			16	0.0590	1.511	
1 7/8	1.900	48	22	0.0299	0.903	61
			21	0.0320	0.980	
			20	0.0350	1.060	
			18	0.0470	1.410	
			16	0.0590	1.750	
2 3/8	2.375	60	21	0.0320	1.220	61
			20	0.0350	1.330	
			18	0.0470	1.770	
			16	0.0590	2.200	
			20	0.0350	1.620	
2 7/8	2.875	73	18	0.0470	2.150	19
			17	0.0550	2.500	
			16	0.0590	2.680	
			15	0.0640	2.870	
			14	0.0720	3.290	



Son ideales para delimitar propiedades, terrenos baldíos, jaulas y/o corrales para animales, canchas deportivas, etc.

Tubería Mecánica A-513 (Negra o Galvanizada)

A-513 Mechanical Pipe (Black or Galvanized)

Diámetro Exterior / Outside Diameter		Espesor/Thickness						
in.	mm.	0.035	0.065	0.074	0.134	0.194	0.250	
		mm.	0.91	1.70	1.90	3.42	4.94	6.35
0.750	19.0							
0.875	22.2							
1.050	26.7							
1.315	33.4							
1.660	42.2							
1.900	48.3							
2.375	60.3							
2.875	73.0							
3.500	88.9							
4.000	101.6							
4.500	114.3							

