



**RYMCO**<sup>®</sup>  
C A L I D A D 3 6 0



E527123



# PVC RYMCO<sup>®</sup>

## Tubería Conduit PVC Cédula 40

### Aplicaciones

Toda la línea de Tubería PVC RYMCO esta diseñada para ofrecer compatibilidad con tuberías y accesorios que correspondan a sus diámetros nominales sin importar el material.

### Características

La tubería se fabrica de acuerdo con la norma UL-651, se surte en color gris con un extremo abocinado y con una longitud total de 3.05 metros.

## Tubería Conduit PVC Cedula 40 RYMCO

Diámetro Nominal		Diámetro Exterior	Espesor de Pared	Diámetro Entrada Casquillo	Diámetro Terminal Casquillo	Longitud del Casquillo	Longitud Final de Tramo
in.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	m.
1/2"	13	21.30	2.80	21.70	21.40	17.50	3.05
3/4"	19	26.70	2.90	27.10	26.80	18.30	3.05
1"	25	33.40	3.40	33.80	33.40	22.20	3.05
1 1/4"	32	42.20	3.60	42.60	42.20	23.80	3.05
1 1/2"	38	48.30	3.70	48.90	48.30	27.80	3.05
2"	50	60.30	3.90	60.90	60.40	29.40	3.05
2 1/2"	60	73.00	5.20	73.60	73.00	44.40	3.05
3"	75	88.90	5.50	89.50	88.90	47.60	3.05
4"	100	114.30	6.00	114.90	114.30	50.80	3.05
5"	125	127.00	6.55	143.62	142.88	51.40	3.05
6"	150	168.30	7.11	172.35	171.45	52.80	3.05

\* Tolerancia según la norma

**Solo informativo : Se recomienda para instalaciones visibles, semi-ocultas, subterráneas y ocultas.**

Conduit Rymco, no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluida la garantía de comercialización o idoneidad para un propósito particular. Las especificaciones, descripciones, información y materiales ilustrados que aquí se presentan únicamente para evaluación por otros y dado que el uso de su información no está bajo su control, Conduit RYMCO no asume ninguna obligación ni responsabilidad por dicha información y no garantiza el resultado del uso de dichos productos o la información aquí contenida. Se debe hacer referencia a los datos de la fuente original o principal junto con las prácticas estándar aceptadas de la industria. El material aquí incluido es a partir de la fecha de publicación y esta sujeto a la posibilidad de cambio sin previo aviso. Para la certificación ver información de contacto.