



**RYMCO**<sup>®</sup>  
C A L I D A D 3 6 0



E527123

**PVC RYMCO**<sup>®</sup>

## Tubería Conduit PVC Cédula 80

### Aplicaciones

Toda la línea de Tubería PVC RYMCO esta diseñada para ofrecer compatibilidad con tuberías y accesorios que correspondan a sus diámetros nominales sin importar el material.

### Características

La tubería se fabrica de acuerdo con la norma UL-651, se surte en color gris con un extremo abocinado y con una longitud total de 3.05 metros.

## Tubería Conduit PVC Cedula 80 RYMCO

Diámetro Nominal		Diámetro Exterior	Espesor de Pared	Diámetro Entrada Casquillo	Diámetro Terminal Casquillo	Longitud Final de Tramo
in.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	m.
1/2"	13	21.30	3.70	21.70	21.40	3.05
3/4"	19	26.70	3.90	27.10	26.80	3.05
1"	25	33.40	4.50	33.80	33.40	3.05
1 1/4"	32	42.20	4.80	42.60	42.20	3.05
1 1/2"	38	48.30	5.10	48.90	48.30	3.05
2"	50	60.30	5.50	60.90	60.40	3.05
2 1/2"	60	73.00	7.00	73.60	73.00	3.05
3"	75	88.90	7.60	89.50	88.90	3.05
4"	100	114.30	9.60	114.90	114.30	3.05
5"	127	114.30	9.53	149.16	148.17	3.05
6"	150	168.30	11.0	172.35	171.45	3.05

\* Tolerancia según la norma

**Solo informativo : Se recomienda para instalaciones visibles, semi-ocultas, subterráneas y ocultas.**

Conduit Rymco, no otorga ninguna garantía expresa o implícita, incluida la garantía de comercialización o idoneidad para un propósito particular. Las especificaciones, descripciones, información y materiales ilustrados que aquí se presentan únicamente para evaluación por otros y dado que el uso de su información no está bajo su control, Conduit RYMCO no asume ninguna obligación ni responsabilidad por dicha información y no garantiza el resultado del uso de dichos productos o la información aquí contenida. Se debe hacer referencia a los datos de la fuente original o principal junto con las prácticas estándar aceptadas de la industria. El material aquí incluido es a partir de la fecha de publicación y esta sujeto a la posibilidad de cambio sin previo aviso. Para la certificación ver información de contacto.