

Tubería Conduit Marca Rymco®

Bajo la Norma UL



Tubería RMC / Rigid Metal Conduit Steel

Diámetro Nominal Nominal Size		Peso 10 tramos Weight 10 Unit Lengths		Diámetro Externo (1) Outside Diameter (1)		Espesor Nominal (1) Nominal Thickness (1)		Color de tapón Thread Prot. Color	Piezas x atado Pieces x bundle	Piezas x paquete Pieces x lift
in.	mm.	lb.	kg.	in.	mm.	in.	mm.			
1/2"	16	82	37.20	0.840	21.34	0.104	2.64	Black	10	250
3/4"	21	109	49.44	1.050	26.67	0.107	2.72	Red	5	200
1"	27	161	73.03	1.315	33.40	0.126	3.2	Blue	5	125
1 1/4"	35	218	98.88	1.660	42.16	0.133	3.38	Red	---	90
1 1/2"	41	263	119.30	1.900	48.26	0.138	3.51	Black	---	80
2"	53	350	158.76	2.375	60.33	0.146	3.71	Blue	---	60
2 1/2"	63	559	253.56	2.875	73.03	0.193	4.9	Black	---	37
3"	78	727	329.77	3.500	88.90	0.205	5.21	Blue	---	30
3 1/2"	91	880	399.17	4.000	101.60	0.215	5.46	Black	---	25
4"	103	1030	467.21	4.500	114.30	0.225	5.72	Blue	---	20
6"	155	1840	834.62	6.625	168.28	0.266	6.76	Blue	---	10

Nota: Tolerancias Aplicables
Note: Applicable Tolerances

Largo/Length: 10 Ft. (3.05m) w/coupling +/- 1/4 in. (+/- 6mm)
(1) Sólo informativo no requerimiento UL. For info. Only not a UL requirement.

Fabricado bajo la Norma **UL-6**

Galvanizado por Inmersión en Caliente en el Interior y Exterior
Recubrimiento de zinc, resistente a la corrosión



Producto de
Exportación

TUBOS METÁLICOS RÍGIDOS DE ACERO TIPO PESADO Y
SUS ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE
CONDUCTORES - ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE
PRUEBA.

